

Klassifizierungen

Die Tabellen zeigen den Stand bei Drucklegung! Den aktuellen Stand sowie ergänzte Tabellen bzgl. weiterer Hersteller, Kabel oder anderer Systeme finden Sie im Downloadbereich unter www.niedax.de.

Kabelhersteller: PRYSMIAN KABEL & SYSTEME GMBH, Schwerin, Tel: +49 (0) 0385/6431-0

Kabelverlegeart Kabeltyp	Deckenmontage Hängestiel HU 5050/L			Deckenmontage Hängestiel HU 6040/L			Wandmontage Ausleger KTAB.../KTAS...		
	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m
(N)HXH... FE 180 E30 n x ≥ 1,5	E 30	E 30	E 30	E 30	E 30	E 30	E 30	E 30	E 30
(N)HXCH FE 180 E30 n x ≥ 1,5	E 60	E 60	E 30	E 60	E 60	E 30	E 60	E 60	E 30
(N)HXH FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90
(N)HXCH FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90	E 90
JE-H(St)H... Bd FE 180 E30 - E90 ≥ n x 2 x 0,8	E 60	E 60	E 60	E 60	E 60	E 60	E 60	E 60	E 60

Kabelhersteller: DÄTWYLER AG, Hattersheim, Tel: +49 (0) 06190/8880-0

Kabelverlegeart Kabeltyp	Deckenmontage Hängestiel HU 5050/L			Deckenmontage Hängestiel HU 6040/L			Wandmontage Ausleger KTAB.../KTAS...		
	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m
(N)HXH... FE 180 E30 - E60 n x ≥ 1,5	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60
(N)HXH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90
(N)HXCH... FE 180 E30-E60 n x ≥ 1,5	E30	E60	E60	E30	E60	E60	E30	E60	E60
(N)HXCH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90
JE-H(St)H... Bd FE 180 E30 - E90 ≥ n x 2 x 0,8	E30	E60	E30	E30	E60	E30	E30	E60	E30
JE-H(St)HRH... Bd FE 180 E30 - E90 ≥ n x 2 x 0,8	E30	E60	E30	E30	E60	E30	E30	E60	E30

Kabelhersteller: KABELWERK EUPEN, Eupen, Tel: +32 (0) 87/597-0

Kabelverlegeart Kabeltyp	Deckenmontage Hängestiel HU 5050/L			Deckenmontage Hängestiel HU 6040/L			Wandmontage Ausleger KTAB.../KTAS...		
	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m
(N)HXH... FE 180 E30 n x ≥ 1,5	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60
(N)HXH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90
(N)HXCH... FE 180 E30-E60 n x ≥ 1,5	E60	E30	E30	E60	E30	E30	E60	E30	E30
(N)HXCH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90
JE-H(St)H... FE 180 E30 ≥ n x 2 x 0,8	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30	E30
JE-H(St)H... FE 180 E90 ≥ n x 2 x 0,8	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90

INFORMATIONEN

Kabelhersteller: NEXANS, Gladbach, Tel: +49 (0) 2166/27-0

Kabelverlegeart Kabeltyp	Deckenmontage Hängestiel HU 5050/L			Deckenmontage Hängestiel HU 6040/L			Wandmontage Ausleger KTAB.../KTAS...		
	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m
(N)2XH... FE 180 E30 - E60 n x ≥ 1,5	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60	E60
(N)2XH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E90	-	E90	E90	-	E90	E90	-	E90
(N)2XCH... FE 180 E30 - E60 n x ≥ 1,5	E60	E30	E60	E60	E30	E60	E60	E30	E60
(N)2XCH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	-	E90	-	-	E90	-	-	E90	-
JE-H(St)H... FE 180 E30 ≥ n x 2 x 0,8	E30	E60	E30	E30	E60	E30	E30	E60	E30
JE-H(St)H... FE 180 E30 - E90 ≥ n x 2 x 0,8	E60	E60	E30	E60	E60	E30	E60	E60	E30
JE-H(St)HQH... FE 180 E30 ≥ n x 2 x 0,8	E30	E30	-	E30	E30	-	E30	E30	-

Kabelhersteller: LEONI STUDER GmbH, Riedstadt Tel: +49 (0) 6158/9208-0

Kabelverlegeart Kabeltyp	Deckenmontage Hängestiel HU 5050/L			Deckenmontage Hängestiel HU 6040/L			Wandmontage Ausleger KTAB.../KTAS...		
	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m	B ≤ 200 mm qmax. ≤ 20 kg/m	B = 300 mm qmax. ≤ 25 kg/m	B = 400 mm qmax. ≤ 30 kg/m
(N)HXH... FE 180 E30 - E60 n x ≥ 1,5	E30	E30	E60	E30	E30	E60	E30	E30	E60
(N)HXH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90
(N)HXCH... FE 180 E30-E60 n x ≥ 1,5	E30	-	-	E30	-	-	E30	-	-
(N)HXCH... FE 180 E90 n x ≥ 1,5	E90	E90	-	E90	E90	-	E90	E90	-
JE-H(St)H... Bd FE 180 E30 ≥ n x 2 x 0,8	E30	E60	E30	E30	E60	E30	E30	E60	E30
JE-H(St)H... Bd FE 180 E30 - E90 ≥ n x 2 x 0,8	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90
JE-H(St)HRH... Bd FE 180 E30 - E90 ≥ n x 2 x 0,8	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90	E90

Weitere Verlegearten mit integriertem Funktionserhalt finden Sie in unseren Katalogen **KF**, **KFO** und **MLAR**.